

HT250/NLC

GAMME
Graphite




Diabes acier bavette fixe 250 kg

LES + PRODUITS

- Léger, maniable et robuste
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ



4
MODÈLES
DISPONIBLES



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		HT250/NLC-RG	HT250/NLC-RSB	HT250/NLC-RSN	HT250/NLC-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Longueur hors tout	mm	500	500	500	500
Profondeur hors tout	mm	430	430	430	430
Hauteur hors tout	mm	1100	1100	1100	1100
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Longueur bavette	mm	450	450	450	450
Profondeur bavette	mm	150	150	150	150
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	12	12	12	12