

HW



Table élévatrice électrique 1000 à 4000 kg

LES + PRODUITS

- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute



Cache de sécurité anti-écrasement

Electrovanne de sécurité

Groupe électro hydraulique Bucher



GRUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER



CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT

TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 4M



HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE

Modèle 1000 kg		HW1001	HW1002	HW1003	HW1004	HW1005	HW1006
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1300x820	1600x1000	1700x850	1700x1000	2000x850	2000x1000
Dimensions base (L x l)	mm	1240x640	1240x640	1580x640	1580x640	1580x640	1580x640
Hauteur d'élévation mini/maxi	mm	205/1000	205/1000	240/1300	240/1300	240/1300	240/1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35
Moteur 380V / 50 Hz	kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	160	186	200	210	212	223

Modèle 2000 kg		HW2001	HW2002	HW2003	HW2004	HW2005	HW2006
Capacité	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1300x850	1600x1000	1700x850	1700x1000	2000x850	2000x1000
Dimensions base (L x l)	mm	1220x785	1220x785	1600x785	1600x785	1600x785	1600x785
Hauteur d'élévation mini/maxi	mm	230/1050	230/1050	250/1300	250/1300	250/1300	250/1300
Temps d'élévation	s	20 - 25	20 - 25	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Moteur 380V / 50 Hz	kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	235	268	289	300	300	315

Modèle 4000 kg		HW4001	HW4002	HW4003	HW4004	HW4005	HW4006
Capacité	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Dimensions plateforme (L x l)	mm	1700x1200	2000x1200	2000x1000	2000x1200	2000x1000	2000x1200
Dimensions base (L x l)	mm	1600x900	1600x900	2000x900	2000x900	2000x900	2000x900
Hauteur d'élévation mini/maxi	mm	240/1100	240/1100	300/1400	300/1400	300/1400	300/1400
Temps d'élévation	s	30 - 40	30 - 40	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Moteur 380V / 50 Hz	kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Poids	kg	375	405	470	490	480	505

MODÈLES HW1001 ET HW1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS DE SÉRIE

OPTIONS



- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé